

ACER LAMINAT S-275
LIMIT ELASTIC 2800 Kg/cm2

VALORS DE COTES APROX. A
COMPROBAR A PLANO REPLANTEIG.

CÀRREGA TOTAL DE CàLCUL

ACCIONS PERMANENTS,PES PROPI	2.00 kN/m2
ACCIONS PERMANENTS, PAVIMENT	1.00 kN/m2
ACCIONS VARIABLES, SOBRECÀRREGA D'ÚS	5.00 kN/m2
	8.00 kN/m2
C=11cm.(5+6)	e=1mm

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SEGONS CTE/EHE-08

MATERIAL	LOCALITZACIÓ	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTES DE SEGURIDAD	
FORMIGÓ HA-25/B/12/I	FORJATS	NORMAL	Gf	1.35/1.50
ACER B 500 S		NORMAL	Gs	1.15
ACER LAMINAT S-275		NORMAL	Gc	1.50
EXECUCIÓ				

ESPECIFICACIONS PER A FORMIGÓ HA-25/B/12/I

CIMENT	ÀRID	CONSISTÈNCIA TOVA	RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA Fck en N/mm2	
DESIGNACIÓ SEGONS RC-08	TIPUS D'ÀRID	T.M.A	ASSENTAMENT EN CON D'ABRAMS UNE 83.313.90	A 7 DIES A 28 DIES
CEM I	RODAT	12 mm	6-9 cm.	18 N/mm2 25 N/mm2
DOSIFICACIÓ	CIMENT (Kp)	GRAVA (Kp)	SORRA (Kp)	AIGUA (l)
PER m3	320	1335	670	175

CABEZAS, GÓNGORA & MORENO SLP

asesoria i càlcul d'estructures i fonaments
c/ Sant Fructuos, 80 baixos 08004 BARCELONA
tel. 93-431 84 95 fax. 93-421 08 04
e-mail. - "cyg@cygsl.com"

ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS D'ESTRUCTURES
MEMBRE ASSOCIAT Nº 21

